



NT 611 Mwf

Éénmotorige, professionele stof-/waterzuiger met een uitgebreid assortiment aan standaard accessoires en een reservoir met een inhoud van 55 l. Met het speciale filtersysteem kan u omschakelen van nat naar droog stofzuigen zonder de filter te moeten vervangen. Het toestel wordt elektronisch uitgeschakeld wanneer het maximaal vulpeil bereikt is.

1 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

2 Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoer pomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.



NT 611 Mwf

- Met vuilwaterpomp
- IP68-stekker; PRCD-K-schakelaar
- C-koppeling met afsluitkraan

Technische gegevens

Bestelnr.	1.146-601.0	
EAN Code	4039784722576	
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	57
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	55
Max. vermogen	W	2350
Vermogen afvoerpomp	W	800
Standaard nominale diameter	DN 40	
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	63
Gewicht	kg	23
Afmetingen (l x b x h)	mm	570 x 430 x 860

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht	Parkeerstand	■
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal	Stootrand	■
Nat en droog zuigmond	mm	370 / Aluminium	Duwbeugel	■
Plintenzuigmond	■		Veiligheidsklasse	I
Grofvuilfilter	■		Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s) 1
Filterzak	stuk(s)	1 / Papier		
Afvoerslang (oliebestendig)	■			
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt	■			
Materiaal van de tank	Kunststof			
Clipsysteem voor slangverlenging	■			
Volledig uitneembare vuilwaterpomp	■			

■ Bij de levering inbegrepen

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prijs	Beschrijving	
Grofveuilfilter voor natzuigen									
Grofveuilfilter	1	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal, geperforeerd, niet geschikt voor droog gebruik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Prefilter	2	4.423-160.0	1 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter papier									
Flat filter only for replacement Kaerche	3	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, stofklasse-M-gekeurd.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PES									
Nat en droog vlakfilter	4	6.907-662.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Ultieme vlakfilter PTFE	5	6.907-455.0	1 stuk(s)					Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Speciaal geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
Natfilterzakken									
FILTERZAK 5 ST. NT 561 ECO	6	6.904-211.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse L, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast.	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken									
Papieren filterzakken	7	6.904-208.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse M.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 611 MWF

1.146-601.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	1	5.031-904.0	1 stuk(s)	40				Kunststof, met C 40-clipsysteem.	■
Vloerzuigmonden									
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	2	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare wieljes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	■
FLOOR TOOL	3	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare wieljes, borstelstrip (6.903-065.0) en rubberen strips (6.906-146.0).	□
Plintenzuigmonden									
PLINTENZUIGER NW 40 KUNSTSTOF	4	6.903-033.0	1 stuk(s)	40	290 mm			Kunststof.	■
PLINTENZUIGMOND DN 40	5	6.905-817.0	1 stuk(s)	40	400 mm			Metaal.	□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	6	6.900-275.0	1 stuk(s)	40	550 mm			Metaal, verchroomd.	■
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	7	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm				□
Bochten, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	8	6.903-141.0	1 stuk(s)	35				Roestvrij staal.	□
	9	6.902-079.0	1 stuk(s)	40					□
Bochten, metaal									
Bocht, metaal	10	6.900-519.0	1 stuk(s)	35				Metaal, DN 35.	□
	11	6.900-276.0	1 stuk(s)	40				Metaal, DN 40.	□
Autozuigmonden									
AUTOZUIGMOND	12	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof.	□
Voorzetzuigmonden									
Voorzetzuigmond	13	4.130-401.0	1 stuk(s)	40		611 mm		Metaal, instelbaar in de hoogte, met borstelstripset 6.906-751.0 en rubberstripset 6.906-750.0 voor NT 55/1 Tact en NT 611 Eco-versies.	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	14	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm			Voor het schoonzuigen van machines, oliebestendig.	□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	15	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			Voor gebruik in natte, vochtige omgeving of voor natzuigen.	□
	16	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen (clipsysteem)								
Zuigslang	1	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig, C 45.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-241.0	1 stuk(s)	35	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 45.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang (clipsysteem), C 35, 10 m	5	6.906-242.0	1 stuk(s)	DN 35	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	6	4.440-678.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bocht, C DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset, C 40	7	2.639-873.0	1 stuk(s)	40			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang, C 40	8	6.906-344.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Voor alle C 40-slangen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Ombouwset niet-geleidende stoffen									
Ombouwset niet-geleidende stoffen	1	2.882-517.0	1 stuk(s)					Voor uitschakeling bij het opzuigen van niet geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten.	■

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite		Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Aansluitstuk C DN 40	1	5.407-109.0	1 stuk(s)	C-DN 40			Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 35, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 stuk(s)	40			Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 40, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken								
BUSHING	3	5.407-113.0	1 stuk(s)	40			Reductiestuk van clip C 40 naar clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk	4	6.902-017.0	1 stuk(s)	40			Van DN 40 naar DN 35, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	5	6.902-072.0	1 stuk(s)	35			Van DN 35 op 32, metaal.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Brandweerset	1	2.637-360.0	DN 40					Brandweerset.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestelnr.	Anzahl	Breite			Prijs	Beschrijving	
Overige									
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	1	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren