



KM 150/500 R Bp

Volledig hydraulische industriële veegmachine met robuust design voor zware jobs, bv. in de bouwsector en de metaalindustrie, bij gieterijen of in andere faciliteiten met grote hoeveelheden stof.



1 Batterij-aandrijving

- Emissievrije werking
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis

3 Stoffer-en-blikprincipe

- Goede opname van fijn en grof stof
- Geringe stofopwaaiing.

2 Hydraulische hooglediging

- Eenvoudig en veilig legen van het opgeveegde stof
- Hooglediging tot 1,52 m

4 Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets

- Aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften
- Met tweede en derde zijbezem op aanvraag.



KM 150/500 R Bp

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegstelsel volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

Technische gegevens

Bestelnr.	1.186-125.0	
EAN Code	4039784521919	
Aandrijving	Elektrisch	
Tractie-aandrijving	Gelijkstroommotor	
Aandrijving - vermogen	V / kW	48 / 10
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	12000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Batterij voltage	V	48
Looptijd batterijen	h	max. 2,5
Vuilreservoir	l	500
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	8
Filteroppervlak	m²	7
Gewicht	kg	1380
Gewicht, gebruiksklaar	kg	2280
Afmetingen (l x b x h)	mm	2442 × 1550 × 1640

Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem	■	Wielen met luchtbanden	■
Instelbare hoofdbezem	■	Zijbezem, automatisch pendelend	■
Stuurbevestiging	■		
Instelbare zuigkracht	■		
Stoffer-en-blikprincipe	■		
Rijaanduiding - voorwaarts	■		
Rijaanduiding - achterwaarts	■		
Hydraulische hooglediging	■		
Voor gebruik buiten	■		
Voor gebruik binnen	■		
■ Bij de levering inbegrepen			

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter								
Vlakfilter, groen	1	6.988-159.0					Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	■
Vlakfilter, wit	2	6.987-177.0					Kunststof filter voor standaard toepassingen.	□
Standaard hoofdbezem								
Standaard walsborstel	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
Hoofdbezem zacht								
Hoofdbezem, zacht	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdbezem zacht / natuur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem, hard								
Hoofdbezem, hard	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 150/500 R BP

1.186-125.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
Zijbezem standaard	1	6.987-083.0			550 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard								
Zijbezems hard	2	6.905-773.0			550 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems met stalen borstelharen								
Zijbezems met stalen borstelharen	3	6.905-619.0			550 mm		Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
Zijbezems zacht								
Zijbezem, zacht	4	6.905-620.0			550 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Toebehoren voor batterijen									
Reservoir met wandhouder	1	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER




1



3-4



5



8



9



12

		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Verlichting								
Werkverlichting	1	2.851-279.0	2.851-279.7				Werkverlichting voor extra verlichting van grote gebieden zoals ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen								
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	2	2.852-884.0	2.852-884.7					<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	3	2.851-287.0	2.851-287.7				Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset afdekking zijbezem KM 15	4	2.851-287.7	2.851-287.7				Afdekking zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets								
Comfortstoel	5	6.373-014.0					Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	6	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	7	2.852-821.0	2.852-821.7					<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	8	6.961-927.7	6.961-927.7				Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak voor bestuurder								
Protection shield sweeper 150 - 170 R	9	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
Weerbestendige cabine								
Veiligheidscabine met voorruit en ruitenwisser	10	2.851-270.7	2.851-270.7				Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende objecten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine	11	2.851-268.7	2.851-268.7				Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zijbezems links								
Aanbouwset 2e zijbezem links	12	2.851-274.0	2.851-274.7				Zijbezem, compleet, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 150/500 R BP

1.186-125.0



1



2

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Tractiebatterijen									
Batterij	1	6.654-280.0		48 V	700 Ah	Onderhouds-arm		Met centraal vulsysteem. Looptijd tot 3 uur zonder te moeten herladen.	<input type="checkbox"/>
Oplaadapparaten									
Batterijlader	2	6.654-281.0		48 V		Afzonderlijk		Voor het opladen van de batterij 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Banden, lekbestendig								
Volle rubberen banden, niet-afgaand	1	6.435-176.0					Aanbevolen voor het opvegen van metalen schaaftsel, glas- spinters, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlak- ken.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren