


IVM 60/30

Robuuste industriezuiger uit de middenklasse IVM 60/30 met een slijtvaste zijkanaalcompressor en grote sterfilter in stofklasse M. Geschikt voor het opzuigen van fijnstof en grof vast vuil.









1 Gebruiksvriendelijke hantering

- Slanghaak en accessoire-opbergruimte voor eenvoudige opslag en transport.
- Geïntegreerde kabelhaak voor veilig ophangen van kabel.

2 Handmatig filterschudsysteem voor lage bedrijfskosten

- Verlengt de levensduur van het continue filter, waardoor de onderhoudsinspanning vermindert.
- Comfortabel: een transmissie zogt voor constante, identieke reinigingsresultaten.

3 Belastbaar en veelzijdig

- Zijkanaalcompressor met een levensduur van meer dan 20.000 uren voor de hoogste zuigkracht.
- Geschikt voor gebruik in meerploegensysteem.

4 Vuilreservoir met neerzetmechanisme

- Voor ergonomisch ledigen, ook met moeilijk zuigmateriaal.

IVM 60/30, 1.573-520.0, 2022-01-12

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING



IVM 60/30

- Antistatische uitvoering
- Extra groot filteroppervlak
- Stabiele wielen en zwenkwielen

Technische gegevens

Bestelnr.		1.573-520.0
EAN Code		4054278325699
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244,8
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Tankinhoud	**l**	60
Max. vermogen	**kW**	3
Filteroppervlak	**m²**	2,2
Nominale breedte aansluiting		DN 70
Nominale breedte toebehoren		DN 70 / DN 50 / DN 40
Geluidsniveau	**dB/A**	79
Gewicht	**kg**	99
Afmetingen (l x b x h)	**mm**	1030 × 680 × 1650

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee

IVM 60/30
1.573-520.0

KÄRCHER


1–2


3–4


5


6–7, 9–10


8, 11


12


13–14, 16–17


15, 18


19–20


21–22, 24


23

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/ Breedte		Prijs	Beschrijving	
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken									
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	1	9.977-772.0		DN 70					☐
Reductiestuk DN70/DN40	2	9.989-690.0		DN 70				Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	3	9.989-712.0		DN 70					☐
Reducer V2A DN70/DN40	4	9.989-713.0		DN 70					☐
Verdeelstukken									
Y-stuk van DN70 naar DN50	5	9.989-611.0		DN 70				Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
PVC									
Slang PVC DN40 3 m	6	9.989-647.0		DN 40				PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN40 5 m	7	9.989-614.0		DN 40				Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	8	9.989-633.0		DN 40				PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	☐
Slang PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0		DN 50				Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0		DN 50				Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	11	9.989-634.0		DN 50				PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	☐
Slang PVC DN40 1 m	12	9.989-626.0		DN 40				Elektrogeleidende PVC slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 1 m.	☐
EVA									
Slang EVA NW40 3 m	13	9.988-088.0		DN 40				Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW40 5 m	14	9.988-089.0		DN 40				5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	☐
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	15	9.989-630.0		DN 40				EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	☐
Slang EVA NW50 3 m	16	9.988-090.0		DN 50				Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	17	9.988-091.0		DN 50					☐
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	18	9.989-631.0		DN 50				EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	☐
Installatieset slang									
Slanginstallatieset DN40	19	9.989-627.0		DN 40				Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	☐
Slanginstallatieset DN50	20	9.989-628.0		DN 50				Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	☐
PU									
Slang PU DN40 3 m	21	9.989-617.0		DN 40				Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN40 5 m	22	9.989-618.0		DN 40				Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
PU Slang DN40 15 m zonder aan-sluiting	23	9.989-637.0		DN 40				PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	☐
Slang PU DN50 3 m	24	9.989-619.0		DN 50				Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

IVM 60/30
1.573-520.0

KÄRCHER


25


26


27


28


29–30


33–34


35–36


37–38


41–42


43–44


45–46


47–48


50

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/ Breedte		Prijs	Beschrijving	
Slang PU DN50 5 m	25	9.989-620.0		DN 50				Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	26	9.989-638.0		DN 50				PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	☐
Handgreep									
Handgreep 45° gebogen, DN 42	27	9.977-679.0		DN 40				45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	☐
Handgreep DN 50	28	9.977-678.0		DN 50				45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐
Roestvrij stalen handgreep NW40	29	9.989-036.0		DN 40				45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	☐
Roestvrij stalen handgreep NW50	30	9.988-111.0		DN 50				45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
Bocht aluminium 45° DN40	31	9.989-544.0						45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	☐
Bocht aluminium 45° DN50	32	9.989-547.0						Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	☐
Zuigbuizen									
Zuigbuis 850 mm DN 40	33	9.977-525.0		DN 40				Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 750 mm.	☐
	34	9.977-531.0		DN 50				850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	35	9.989-038.0		DN 40				Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	☐
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	36	9.989-035.0		DN 50				Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	37	9.989-039.0		DN 40				Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	38	9.988-114.0		DN 50				Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	39	9.989-552.0		DN 40				Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	☐
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	40	9.989-553.0		DN 50				Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	☐
Standaard zuigmonden									
Standaard PVC zuigmond DN40	41	9.989-674.0		DN 40				Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	☐
Standaard PVC zuigmond DN50	42	9.989-673.0		DN 50				Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	☐
Standaard silicone zuigmond DN40	43	9.988-401.0		DN 40				Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	44	9.988-402.0		DN 50					☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	45	9.989-677.0		DN 40				Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	☐
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	46	9.989-675.0		DN 50				Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN40	47	9.980-748.0		DN 40				Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	☐
Standaard aluminium zuigmond DN50	48	9.980-749.0		DN 50				Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden									
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	49	9.981-420.0		DN 40				Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	50	9.981-421.0		DN 50				Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

IVM 60/30
1.573-520.0

KÄRCHER


51–52


53, 56–57


54, 60


55


58–59


61


63–64


65–66


67–68


69–70


71–74


75

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/ Breedte		Prijs	Beschrijving	
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	51	9.981-429.0		DN 40				Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	☐
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	52	9.981-430.0		DN 50				Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmonden									
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	53	9.989-683.0		DN 40				Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	☐
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	54	9.989-682.0		DN 40				Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	☐
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	55	9.981-426.0		DN 50				Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	56	9.989-664.0		DN 50				Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	57	9.987-612.0		DN 50				Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	58	9.989-684.0		DN 50				Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	59	9.981-925.0		DN 50				Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	60	9.989-558.0		DN 40				Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	61	9.988-115.0		DN 50				Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig. 220 mm	62	9.981-923.0						Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	☐
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	63	9.981-914.0						Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	64	9.981-915.0						Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	☐
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	65	9.984-939.0						Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	66	9.980-764.0						Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	☐
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	67	9.988-116.0		DN 40				Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	☐
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	68	9.988-117.0		DN 50				Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	☐
Plintenzuigmond PU 19 mm x 160 mm DN40	69	9.981-483.0		DN 40				Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 40.	☐
Plintenzuigmond PU 22 mm x 175 mm DN50	70	9.981-482.0		DN 50				Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	☐
Plintenzuigmond 17 mm x 120 mm DN40	71	9.989-680.0		DN 40				Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN40	72	9.989-678.0		DN 40				Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	73	9.981-442.0		DN 50				Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	☐
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	74	9.981-465.0		DN 50				Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	☐
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm x 120 mm DN40	75	9.989-193.0		DN 40				Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

IVM 60/30
1.573-520.0

KÄRCHER


76


77


78


79–81


82–83


84–85


86


87


88


89


90


91


92–93


94

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/ Breedte		Prijs	Beschrijving	
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm x 220 mm DN50	76	9.988-123.0		DN 50				Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie	☐
Flexibele plintenzuigmonden									
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	77	9.988-403.0		DN 50				Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	☐
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	78	9.989-681.0		DN 40				Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	79	9.981-423.0		DN 40				Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	☐
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	80	9.981-424.0		DN 50				Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	☐
Flexieble plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	81	9.981-425.0		DN 50				Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden									
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	82	9.988-118.0		DN 40				Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 42, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	83	9.988-119.0		DN 50				Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 52, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	84	9.989-666.0		DN 40				Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	☐
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	85	9.989-665.0		DN 50				Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	☐
Zuigmonden voor blinde gaten									
Zuigmond voor blinde gaten DN40	86	9.989-671.0		DN 40				90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	☐
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	87	9.989-669.0		DN 40				90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	☐
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	88	9.989-667.0		DN 40				90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	☐
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	89	9.989-670.0		DN 40				90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	☐
Standaard borstels									
Standaard borstel 40 mm DN40	90	9.981-431.0		DN 40				Platte borstelzuigmond DN 40	☐
Standaard borstel 40 mm DN50	91	9.981-432.0		DN 50				Platte borstelzuigmond DN 50	☐
Eindborstels									
Borstel ø82 mm DN40	92	9.989-609.0		DN 40				Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	☐
Borstel ø82 mm DN50	93	9.989-608.0		DN 50				Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	☐
Oppervlakteborstels									
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	94	9.989-610.0		DN 40				Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40.	☐
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	95	9.981-911.0		DN 40				Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	☐
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	96	9.981-912.0		DN 50					☐

☐ Beschikbaar toebehoren