






## IVC 60/12-1 Ec H Z22

Compacte industriezuiger met slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes en hygiënegevoelige ruimtes (stofklasse H, ATEX-zone 22).



### 1 Met het twee-traps filterconcept kan u mét of zonder stof-filter stofzuigen van de klasse H in ATEX-zone 22

- Bescherming van uw gezondheid dankzij de filter van klasse H wanneer u gezondheidsbedreigende stoffen opzuigt via de onderste helft.
- Wanneer klasse H niet nodig is in Zone 22, hoeft het bovenste gedeelte niet gebruikt te worden.

### 2 Stofvrije lediging van gezondheidsbedreigend stof

- De vliesfilterzak is afgesloten met een deksel en beschermd door een buitenzak uit LDPE voor een veilige afvalverwijdering.

### 3 Ontworpen voor een continu gebruik

- De EC-motoren zonder koolborstels zijn slijtvast en zijn daarom ideaal voor gebruik gedurende meerdere shifts.

### 4 Met compacte vlakfilter

- Het compacte vlakfilter biedt een groot filteroppervlak in combinatie met een lage en overzichtelijke constructie.



**IVC 60/12-1 Ec H Z22**

- Stofvrije en stofarme lediging
- Antistatische uitvoering

## Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.576-103.0	
<b>EAN Code</b>	4039784463721	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	39 / 140
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	223 / 22,3
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	60
<b>Max. vermogen</b>	<b>kW</b>	1
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Nominale breedte aansluiting</b>	DN 70	
<b>Nominale breedte toebehoren</b>	DN 40	
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	76
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	59
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995

## Uitrusting

<b>Toebehoren inbegrepen bij apparaat</b>	nee
---	-----

# IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Bestelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>									
Vlakfilter HEPA	1	6.904-364.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	■

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/12-1 EC H Z22

## 1.576-103.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Adapter toebehoren</b>								
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	1	9.989-603.0		DN 50			Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	2	9.989-601.0		DN 50			Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	3	9.989-602.0		DN 50			Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	4	9.989-604.0		DN 50			Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>								
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	5	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	6	9.989-690.0		DN 70			Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	7	9.981-231.0		DN 50			Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>								
Adapter DN50 naar DN70	10	9.981-921.0		DN 50			Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>								
Y-stuk van DN70 naar DN50	11	9.989-611.0		DN 70			Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>								
Slang PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0		DN 40			PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0		DN 40			Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	14	9.989-633.0		DN 40			PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>								
Slang EVA NW40 3 m	15	9.988-088.0		DN 40			Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	16	9.988-089.0		DN 40			5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	17	9.989-630.0		DN 40			EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>								
Slanginstallatieset DN40	18	9.989-627.0		DN 40			Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Slang PU DN40 3 m	19	9.989-617.0		DN 40			Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		DN 40			Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	21	9.989-637.0		DN 40			PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>								
Slang ME-PU DN40 3 m	22	9.989-621.0		DN 40			Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	23	9.989-622.0		DN 40			Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/12-1 EC H Z22

## 1.576-103.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving		
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	24	9.989-640.0		DN 40			Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.		<input type="checkbox"/>
<b>Handgreep</b>									
Handgreep 45° gebogen, DN 42	25	9.977-679.0		DN 40			45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	26	9.989-036.0		DN 40			45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.		<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	27	9.989-544.0					45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.		<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	28	9.989-547.0					Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.		<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen</b>									
Zuigbuis 850 mm DN 40	29	9.977-525.0		DN 40			Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 750 mm.		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	30	9.989-039.0		DN 40			Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	31	9.988-114.0		DN 50			Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.		<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	32	9.989-552.0		DN 40			Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.		<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	33	9.989-553.0		DN 50			Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.		<input type="checkbox"/>
<b>Standaard zuigmond</b>									
Standaard PVC zuigmond DN40	34	9.989-674.0		DN 40			Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.		<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	35	9.989-673.0		DN 50			Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.		<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	36	9.988-401.0		DN 40			Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.		<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	37	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	38	9.989-677.0		DN 40			Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	39	9.989-675.0		DN 50			Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.		<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	40	9.980-748.0		DN 40			Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.		<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	41	9.980-749.0		DN 50			Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.		<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmond</b>									
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	42	9.981-420.0		DN 40			Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.		<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	43	9.981-421.0		DN 50			Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	44	9.981-429.0		DN 40			Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>									
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	45	9.989-683.0		DN 40			Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	46	9.989-682.0		DN 40			Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	47	9.987-612.0		DN 50			Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	48	9.989-558.0		DN 40			Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/12-1 EC H Z22

## 1.576-103.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	49	9.981-923.0					Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	50	9.981-914.0					Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	51	9.981-915.0					Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	52	9.984-939.0					Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	53	9.980-764.0					Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>								
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	54	9.988-116.0		DN 40			Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	55	9.988-117.0		DN 50			Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 19 mm x 160 mm DN40	56	9.981-483.0		DN 40			Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm x 175 mm DN50	57	9.981-482.0		DN 50			Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm x 120 mm DN40	58	9.989-680.0		DN 40			Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 x 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN40	59	9.989-678.0		DN 40			Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 x 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	60	9.981-442.0		DN 50			Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	61	9.981-465.0		DN 50			Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm x 120 mm DN40	62	9.989-193.0		DN 40			Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>								
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	63	9.988-403.0		DN 50			Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	64	9.981-423.0		DN 40			Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	65	9.981-424.0		DN 50			Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	66	9.981-425.0		DN 50			Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>								
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	67	9.988-118.0		DN 40			Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 42, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	68	9.988-119.0		DN 50			Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 52, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	69	9.989-666.0		DN 40			Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	70	9.989-665.0		DN 50			Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>								
Zuigmond voor blinde gaten DN40	71	9.989-671.0		DN 40			90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	72	9.989-669.0		DN 40			90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	73	9.989-667.0		DN 40			90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	74	9.989-670.0		DN 40			90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard borstels</b>								
Standaard borstel 40 mm DN40	75	9.981-431.0		DN 40			Platte borstelzuigmond DN 40	<input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	76	9.981-432.0		DN 50			Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>								
Borstel ø82 mm DN40	77	9.989-609.0		DN 40			Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	78	9.989-608.0		DN 50			Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>								
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	79	9.989-610.0		DN 40			Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	80	9.981-911.0		DN 40			Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	81	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Cylindorbortels</b>								
Zuigborstel leidingen 4inch, DN40	82	9.989-047.0		DN 40			Zuigborstel voor leidingen voor het uitzuigen van cilindrische objecten, zoals pijpleidingen, diameter 101,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigborstel leidingen 4inch, DN50	83	9.989-050.0		DN 50			Zuigborstel voor leidingen voor het uitzuigen van cilindrische objecten, zoals pijpleidingen, diameter 101,6 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigborstel leidingen 8inch, DN40	84	9.989-048.0		DN 40			Zuigborstel voor leidingen voor het uitzuigen van cilindrische objecten, zoals pijpleidingen, diameter 203,2 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigborstel leidingen 8inch, DN50	85	9.989-051.0		DN 50			Zuigborstel voor leidingen voor het uitzuigen van cilindrische objecten, zoals pijpleidingen, diameter 203,2 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigborstel leidingen 12inch, DN40	86	9.989-049.0		DN 40			Zuigborstel voor leidingen voor het uitzuigen van cilindrische objecten, zoals pijpleidingen, diameter 304,8 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigborstel leidingen 12inch, DN50	87	9.989-052.0		DN 50			Zuigborstel voor leidingen voor het uitzuigen van cilindrische objecten, zoals pijpleidingen, diameter 304,8 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren