




## SP 2 Flat

De SP 2 Flat pomp met vlotter is een compacte pomp uit de instapklasse voor zuiver tot licht vervuild water. Deze pomp kan water tot 6.000 l/u en tot op 1 mm wegpompen, waardoor het oppervlak dweildroog achterblijft.




### 1 Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



### 2 Vlotter

- Schakelt de pomp aan en uit naargelang het waterpeil, waardoor hij beveiligd is tegen droogloop.



### 3 Quick Connect

- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van de 1 1/4" slangen aan de pomp.



### 4 Opvouwbare poten

- Omschakeling van normale werking met een hogere capaciteit naar vlakke afzuiging tot op 1 mm met een dweildroog resultaat.



## SP 2 Flat

### Technische gegevens

<b>Bestelnummer EUJ</b>	1.645-501.0	
<b>EAN Code</b>	4054278059402	
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	250
<b>Max. wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	< 6000
<b>Aanvoertemperatuur</b>	<b>°C</b>	max. 35
<b>Opvoerhoogte / druk max.</b>	<b>m / bar</b>	5 / 0,5
<b>Vlakafzuiging tot een diepte van</b>	<b>mm</b>	1
<b>Korrelgrootte</b>	<b>mm</b>	max. 5
<b>Pompdiepte</b>	<b>m</b>	max. 7
<b>Min. restwater, manueel</b>	<b>mm</b>	1
<b>Opzuigen tot</b>	<b>mm</b>	1
<b>Aansluitdraad</b>	G1	
<b>Aansluitdraad aan de drukzijde</b>	G1 interne draad	
<b>Stroomkabel</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	3,81
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	227 × 240 × 262

### Uitrusting

<b>Comfortabele draaggreep</b>	■
<b>Aansluitstuk slang</b>	1 1/4"
<b>Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting</b>	■
<b>Omschakelen tussen manuele/automatische bediening</b>	Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
<b>Schakelaar voor vlakafzuiging</b>	■
<b>Vlotter</b>	■
<b>Keramische dichting van de voorkant.</b>	■
■ Bij de levering inbegrepen	

# SP 2 FLAT 1.645-501.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen</b>								
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	1	6.997-347.0					Vacuumbestendige spiraalslang kan op lengte worden gesneden voor aansluiting op dompel-, tuin-, dompeldrukpompen en hogedrukpompen.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>								
Stoffen slangenset	3	2.997-100.0					Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapters / verbindingstukken</b>								
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	4	6.997-359.0					Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	<input type="checkbox"/>
<b>Filter</b>								
Voorfilter dompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat	5	2.997-201.0					Beschermde dompelpomp en verhoogt hierdoor zijn operationele betrouwbaarheid: de robuuste en gemakkelijk te installeren voorfilter voor de dompelpompen van de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# SP 2 FLAT 1.645-501.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Slangen</b>								
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0					Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 30 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
	2	2.645-142.0					Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	3	2.645-247.0					De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	4	2.645-322.0					Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0					Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren