







SP 5 Dirt

De robuuste SP 5 Dirt pomp vuilwater heeft een ingebouwde vlotterschakelaar die in de hoogte instelbaar is voor een nog grotere flexibiliteit. Deze vuilwaterpomp heeft een pompcapaciteit tot 9.500 liter vuil water per uur.



1 Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.

2 In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar

- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.

3 Quick Connect

- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van de 1 1/4" slangen aan de pomp.

4 Ontworpen voor vuil water

- Betrouwbaar oppompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 20 mm.



SP 5 Dirt

Technische gegevens

Bestelnr.	1.645-503.0	
EAN Code	4054278060422	
Max. vermogen	W	500
Max. wateropbrengst	l/u	< 9500
Opvoerhoogte / druk max.	m / bar	7 / 0,7
Pompdiepte	m	max. 7
Korrelgrootte	mm	max. 20
Hoogte van het restwater	mm	25
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,65
Afmetingen (l x b x h)	mm	229 × 238 × 303
Aansluitdraad	G1	
Stroomkabel	m	H05RN-F / 10

Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	1 1/4"
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit	■
Keramische dichting van de voorkant.	■
■ Bij de levering inbegrepen	

SP 5 DIRT 1.645-503.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen								
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	1	6.997-347.0					Vacuümbestendige spiraalslang kan op lengte worden gesneden voor aansluiting op dompel-, tuin-, dompeldrukpompen en hogedrukpompen.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
Overige								
Stoffen slangenset	3	2.997-100.0					Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>
Adapters / verbindingstukken								
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	4	6.997-359.0					Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	<input type="checkbox"/>
Filter								
Voorfilter dompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat	5	2.997-201.0					Beschermde de dompelpomp en verhoogt hierdoor zijn operationele betrouwbaarheid: de robuuste en gemakkelijk te installeren voorfilter voor de dompelpompen van de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

SP 5 DIRT 1.645-503.0

KÄRCHER



Page 1

2.Object

page6750832645247_std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE6750832645247_std_1_272x272px.JPG
plaziert.¹

3.Object

page6750832645318_std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE6750832645318_std_01_272x272px.JPG
plaziert.

4.Object

page6750832645319_std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Slangen							
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0				Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 30 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
	2	2.645-142.0				Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	3	2.645-247.0				De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	4	2.645-322.0				Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0				Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren