




Zwenksproeier OS 3.220

Zwenksproeier OS 3.220 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Extreem duurzaam. Dekt tot 220 m².



1 SING PICTURE: M:\print\26451330_det_dd_1502x502_169918.tif

2 SING PICTURE: M:\print\26451330_det_dd_4502x502_169920.tif

3 SING PICTURE: M:\print\26451330_det_dd_3502x502_169919.tif

1 Constante aanpassing van de reikwijdte

- Nauwkeurig sproeien

2 Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep

- Voor een eenvoudige opberging/ophanging

3 Inclusief reinigungsnaald

- Voor een eenvoudige reiniging van de sproeiers



Zwenksproeier OS 3.220

- Instelbaar sproeipatroon op de zwenkarm
- Schoonmaaknaald en voorfilter
- Haak die aan de muur bevestigd kan worden, voor een plaatsbesparende opberging
- Bescherming van de versnellingsbak tegen vuil voor een lange levensduur
- Max. sproeioppervlak (4 bar): 220 m

Technische gegevens

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Bestelnr. | 2.645-133.0 | |
| EAN Code | 4039784426337 | |
| Sproeiradius 2 bar | 45 - 120 m ² | |
| Sproeiradius 4 bar | 80 - 220 m ² | |
| Sproeibreedte (2 bar) | m | 9 |
| Sproeibreedte (4 bar) | m | 13 |
| Gebiedsdekking (2 bar) | m | 5 / 14 |
| Gebiedsdekking (4 bar) | m | 6 / 17 |
| Gewicht | kg | 0,43 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 0,54 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 450 × 136 × 86 |

ZWENKSPROEIER OS 3.220

2.645-133.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Slangen | | | | | | | | |
| Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m | 1 | 2.645-138.0 | | | | | De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukkbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Slangverbindingen | | | | | | | | |
| Universele slangaansluiting met Aqua Stop | 2 | 2.645-192.0 | | | | | Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak. | <input type="checkbox"/> |
| Kraanstuk G3/4 met G1/2 reducerstuk | 3 | 2.645-006.0 | | | | | Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reducerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen. | <input type="checkbox"/> |
| Universele slangaansluiting | 4 | 2.645-191.0 | | | | | Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren