




## Zwenksproeier OS 5.320 S

Zwenksproeier OS 5.320 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Aanpasbaar debiet. Extreem duurzaam. Dekt tot 320 m<sup>2</sup>.



### 1 Constante aanpassing van de reikwijdte

- Nauwkeurig sproeien

### 3 Instelbare sproeibreedte

- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing

### 2 Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep

- Voor een eenvoudige opberging/opanging

### 4 Spatbescherming

- Comfortabel richten



## Zwenksproeier OS 5.320 S

- Spatbescherming voor een handige instelling van de sproeier zonder zelf nat te worden
- Traploze instelling van de reikwijdte (0 - max.)
- Twee pinnen om de sproeier vast te zetten in de grond
- Haak die aan de muur bevestigd kan worden, voor een plaatsbesparende opberging
- Bescherming van de versnellingsbak tegen vuil voor een lange levensduur
- Max. sproeioppervlak (4 bar): 320 m

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	2.645-134.0	
<b>EAN Code</b>	4039784426344	
<b>Sproeibreedte (2 bar)</b>	<b>m</b>	12
<b>Sproeibreedte (4 bar)</b>	<b>m</b>	16
<b>Gebiedsdekking (2 bar)</b>	<b>m</b>	5 / 16
<b>Gebiedsdekking (4 bar)</b>	<b>m</b>	6 / 20
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,78
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	0,9
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	546 × 160 × 88

# ZWENKSPROEIER OS 5.320 S

## 2.645-134.0



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Slangen</b>								
Slang PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0					Kwaliteitsvolle tuinslang van 20 m PrimoFlex® Plus (1/2"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 45 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverbindingen</b>								
Universele slangaansluiting Plus	2	2.645-193.0					Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	3	2.645-194.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0					Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren