



Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m

De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.



1 Garantie van 12 jaar

- Duurzaam

3 Drukbestendigheid 24 bar

- Gegarandeerde robuustheid

2 3 lagen

- Knikbestendig

4 Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige bekleding

- Voor een eenvoudig gebruik



Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m

- Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige bekleding
- Veilig te bedienen, ftalaatvrije en hoogwaardige tuinslang
- Buitenlaag weerbestendig en anti-UV
- 3 lagen
- Halffabrikaat dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
- Drukbestendigheid 24 bar
- Grote temperatuurweerstand van -20 tot 65°C
- Bevat geen cadmium, barium en lood
- Garantie van 12 jaar

Technische gegevens

Bestelnr.	2.645-138.0	
EAN Code	4039784447585	
Diameter	1/2	
Slanglengte	m	20
Gewicht	kg	2,25
Gewicht (incl. doos)	kg	2,33
Afmetingen (l x b x h)	mm	285 × 285 × 115

Uitrusting

Kegelstraal	-
Spuitniveau	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	-
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-